

Musterausschreibungstext:

S&P Carbophalt G 200/200

Pos. **Liefern und Verlegen S&P Carbophalt G 200/200** Menge: _____ m²

S&P Carbophalt G 200/200 (kein Gittervlies) aus Carbonfasern bitumenpenetriert.

Technische Eigenschaften:

- Armierungsgitter aus Carbonfasern (kein Gittervlies)
- **Bruchzugkraft quer: 200 kN/m / längs: 200 kN/m**
- Bitumenemulsion für die Verlegung: Keine Änderung gegenüber ZTV Asphalt-StB 07, Tabelle 7; Bitumenemulsion: C60BP4-S; empfohlene Ansprühmenge: ca. 350g/m²
- Armierung ist zu 100% mit Bitumen penetriert, um einen möglichst homogenen bituminösen Asphaltaufbau zu erreichen (Mischbeschichtungen wie bitumenhaltige oder bitumenfreundliche Beschichtungen und Asphalteinlagen ohne Beschichtung sind nicht zulässig!)
- Die Wirksamkeit der Asphaltarmierung muss durch ein unabhängiges Institut in einem Performanceversuch nachgewiesen sein
- Schichtenverbund auf gefrästen Flächen gemäß TP Asphalt-StB, Teil 80 > 15 kN
- Fasereigenschaften längs/quer: E-Modul > 240.000 N/mm²; Bruchdehnung < 1,5%
- Die Armierung muss uneingeschränkt fräs- und recycelbar sein.
Die Rückführbarkeit gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz muss durch ein unabhängiges Institut nachgewiesen sein. Der Prüfbericht muss bei Angebotsabgabe vorliegen.
- Der Einbau erfolgt unter der Aufsicht eines geschulten Anwendungstechnikers des Herstellers. Alternativ darf die Verlegung durch einen vom Hersteller zertifizierten Fachverleger erfolgen.

Angebotenes Produkt: S&P Carbophalt G 200/200 oder gleichwertig